



Musterausschreibungstext **K1**multiplan **3S**

1.1 **K1**multiplan **3S** – Platte, Fichte (alternativ: Decklage sibirische Lärche) Dreischichtige Massivholzplatte für tragende Verwendung im Bauwesen

Liefere eine Dreischichtige Massivholzplatte für statisch konstruktive Anwendungen in B/C oder C/C Qualität, Technische Klasse SWP / 3 SD

Hersteller:	Mayr Melnhof Holz Reuthe GmbH
CE Zertifikats-Nr.	0672 – CPR - 0599
Produktnorm:	EN 13986 / EN 13353
Material:	Massivholzplatte aus Fichte (alternativ Decklage sib. Lärche)
Technische Eigenschaften	abgesperrt, kreuzweise MUF verleimt, fugenverleimte Deck- und Mittellage, Rohdichte > 400kg/m ³ Verklebungsqualität SWP 3, Formaldehydklasse E1, Brandverhalten D-s2 d0,
Holzfeuchte:	10 bis 12 +/- 2 % bei Auslieferung
Oberflächenqualität:	B/C oder C/C entsprechend EN 13017-1, 60er Korn geschliffen
Oberflächenoptik:	Stäbchen-/ Lamellenbreite 34mm
Plattenformat:	Standard 600 x 200 cm, Sonderformate auf Anfrage
Dicke:	20 / 26 / 30 / 35 / 40 mm mit Decklage ≤ 6,7mm 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 mm mit Decklage 13 mm
Chain of Custody:	PEFC oder FSC

m² _____, - €/m² _____, - €

Zusatzleistungen auf Anfrage: ab 300m²

Sonderformate (Fichte)	Breite 150cm	Länge	/ 500cm/ 550cm/ 600cm
	Breite 175cm	Länge	/ 500cm/ 550cm/ 600cm
	Breite 200cm	Länge	450cm/ 500cm/ 550cm

Decklage sib. Lärche K1multiplan mit Decklage der Holzart Lärche werden nur in den Formaten 600 x 200 cm und 500 x 200 cm hergestellt.

Zuschnitte:	Formatzuschnitt L x B, Spezialzuschnitte, CNC Formschnitte
Kantenbearbeitung:	Nut + Fremdfeder
Akustikbohrungen:	
• Lochdurchmesser	6, 8, 10, 12, 14 und 16 mm
• Lochraster	20/20, 25/25, 33/33, 50/50 und 100/100 mm

Produktbroschüre unter www.mm-holz.com/downloads/mm-broschueren
Anfragen zentral K1multiplan@mm-holz.com