

Hoher Brennwert, umweltfreundlich und komfortabel

MM royalpellets sind die erste Wahl für nachhaltiges Heizen.

Der Qualitätsbrennstoff von Mayr-Melnhof Holz entspricht den höchsten – im Markt festgelegten – Qualitätsanforderungen. Unsere gesamte Pellets-Produktion ist „ENplus® A1“ zertifiziert. Damit haben Sie die Sicherheit, einen streng kontrollierten und hochwertigen Brennstoff zu erhalten, der durch einen hohen Brennwert eine optimale Nutzung der Heizanlage gewährleistet. **MM royalpellets** werden zu 100 Prozent aus anfallenden Säge- und Hobelspänen sowie Hackgut unserer eigenen Sägewerke hergestellt. Dadurch sichern wir die Qualität unserer Produkte und Ihre Versorgung.



In guten Händen

Die Mayr-Melnhof Holz Gruppe hat sich dem nachhaltigen und ökologischen Wirtschaften verschrieben. Die schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen steht an oberster Stelle – ein bewusster und verantwortlicher Umgang mit den Ressourcen Wald und Holz ist Basis unseres wirtschaftlichen Handelns.



Mayr-Melnhof Holz Holding AG

Turmstraße 67 · 8700 Leoben · Austria

T +43 3842 300 0

pellets@mm-holz.com

Follow us on



WHERE
IDEAS
CAN
GROW.



MM royalpellets



10 Gründe für MM royalpellets



Kenndaten von MM royalpellets



Facts MM royalpellets



1. Umweltfreundlicher und umweltschonender Brennstoff aus Sägenebenprodukten der eigenen Sägewerke
2. Rohmaterial aus ökologisch und nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
3. Hoher Heizwert
4. Einfache Handhabung (Säcke je 15 kg bzw. Pelletstransport mit Silo-LKW direkt zum Pelletsbunker)
5. Hochentwickelte Produktionstechnologie garantiert gleichbleibende Qualität
6. Pelletsheizungen sind äußerst bedienungs- und anwenderfreundlich
7. **MM royalpellets** enthalten keine synthetischen oder chemischen Bindemittel
8. CO₂-neutraler Verbrennungsprozess, bei dem wenig Asche entsteht
9. Liefersicherheit von **MM royalpellets** während des ganzen Jahres gewährleistet

Holzart	Nadelholz
Produktnorm	ISO 17225-2
Qualität	ENplus® A1
Durchmesser	6 mm
Heizwert Hu	≥ 4,8 kWh/kg
Aschewert	≤ 0,4%
Mechanische Festigkeit	≥ 98%
Feinanteil	≤ 0,5%
Länge	3,15 mm – 40 mm
Wassergehalt	≤ 10%
Schüttdichte	600 kg/m ³ – 750 kg/m ³

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Unterlage um eine Verkaufsbroschüre handelt und die angegebenen Werte daher nur Richtwerte sind. Es können Tippfehler und Irrtümer enthalten sein. Bei der Erarbeitung dieser Verkaufsbroschüre wurden sämtliche Angaben mit Sorgfalt recherchiert, trotzdem können wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Werte und Daten keine Haftung übernehmen. Rechtsansprüche durch die Verwendung dieser Angaben sind daher ausgeschlossen. Der von uns geschuldete Leistungsinhalt wird ausschließlich durch ein von uns für Sie erstelltes schriftliches Angebot und unsere diesbezügliche schriftliche Bestellbestätigung bestimmt. Diese Verkaufsbroschüre und unsere sonstigen Verkaufsunterlagen sind keine Angebote im Rechtssinn. Wir empfehlen Ihnen auch, sich bei der Planung Ihrer Projekte an unsere Mitarbeiter zu wenden, die Ihnen gerne unverbindlich weiterhelfen. Die Vervielfältigung dieses Werkes, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Mayr-Melnhof Holz Gruppe erlaubt. Sämtliche Angebote, Lieferungen und sonstige Verträge erfolgen ausschließlich gemäß unseren AGB auf www.mm-holz.com.

Rohstoff

- 100 % Säge- und Hobelspäne sowie Hackgut aus den eigenen Sägewerken

Zertifizierung

- ENplus® A1
- PEFC

Beheizung von

- Ein- und Mehrfamilienhäusern
- Wohnkomplexen
- Industriekesselanlagen
- Gewerbe-, Büro- und Industriebauten
- Kommunalbauten wie Kindergärten, Schulen und Pflegeheime
- Gebäude für Tourismus, wie Hotel- und Restaurantbauten
- Freizeitanlagen, wie Sporthallen, Schwimmbäder