

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Legno lamellare

Fabbricato in conformità alla specifica di prodotti delineati nell'appendice attuale collocato sul mercato da

Ditta

MAYR-MELNHOF HOLZ WISMAR GMBH

Am Torney 14

DE-23970 Wismar

è fabbricato nello/negli stabilimento(i) di produzione

DE-23970 Wismar, Am Torney 14

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte all'allegato ZA della norma armonizzata

EN 14080:2013

secondo il sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica eseguito dal produttore è valutato per assicurare la costanza della prestazione del prodotto da costruzione.

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Numero del certificato: 1359-CPR-0790

Data di primo rilascio: 09.05.2019

Data di rilascio: 11.01.2022

Il presente certificato resterà valido finché non saranno apportate modifiche rilevanti alla norma armonizzata, al prodotto da costruzione, ai metodi AVCP, alle condizioni di produzione nello stabilimento, a meno che non venga sospeso o ritirato dall'organismo notificato di certificazione del prodotto.

La validità del certificato può essere verificato sotto www.holzforchung.at.



DI Bernhard Kraus
Autorizzato alla firma



Dr. Manfred Brandstätter
Direttore dell' ufficio
di certificazione

Addenda del certificato 1359-CPR-0790

Data di rilascio: 11.01.2022

Ambito di validità della certificazione per i seguenti gruppi di prodotti:

LEGNO LAMELLARE

| | |
|--------------------------------------|---|
| Specie legnosa/Classi di resistenza: | PCAB – Abete rosso; ABAL – Abete bianco: GL 24h, GL 24c, GL 28h, GL 28c, GL 30h, GL 30c, GL32c PNSY – Pino silvestre: GL 24h |
| Valori di resistenza: | secondo EN 14080 |
| Classi di utilizzo: | 1, 2, 3 |
| Collante: | |
| - giunzione a pettine | Tipo I: MUF secondo EN 301 |
| - incollaggio tra gli strati | Tipo I: MUF secondo EN 301 |
| Reazione al fuoco: | D-s2, d0 |
| Classe di emissione di formaldeide: | E1 |
| Classe di durabilità naturale: | secondo EN 350-2 |