

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

MM – crosslam

Fabbricato in conformità alla specifica di prodotti delineati nell'appendice attuale collocato sul mercato da

Ditta

MAYR-MELNHOF HOLZ HOLDING AG

Turmgasse 67

AT-8700 Leoben

è fabbricato nello/negli stabilimento(i) di produzione

Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbH

Turmgasse 67

AT-8700 Leoben

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte in

ETA-09/0036, rilasciato il 21.04.2023

e

EAD 130005-00-0304

secondo il Sistema 1 per la prestazione indicata in ETA sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica eseguito dal produttore è valutato per assicurare la costanza della prestazione del prodotto da costruzione.

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Numero del certificato: 1359-CPR-0885

Data di primo rilascio: 06.10.2015

Data di rilascio: 11.06.2025

Il presente certificato resterà valido finché non saranno apportate modifiche rilevanti a ETA, a EAD, al prodotto da costruzione, ai metodi AVCP, alle condizioni di produzione nello stabilimento, a meno che non venga sospeso o ritirato dall'organismo notificato di certificazione del prodotto.

La validità del certificato può essere verificato sotto www.holzforchung.at.



Dr. Andreas Neumüller
Autorizzato alla firma



PD Gerhard Grill
Direttore dell'ufficio
di certificazione

Addenda del certificato 1359-CPR-0885

Data di rilascio: 11.06.2025

Entità di certificazione per i seguenti gruppi di prodotti:

MM – crosslam

Elementi di costruzione in legno massiccio a forma di pannello per strutture portanti in fabbricati

Struttura:	almeno 3-strati, con tavole lamellari incollate ed incrociate, a 90° fra loro, massimo di 13 strati, struttura simmetrica
Classe di resistenza lamelle:	C 24
Spessore dell'elemento:	36 - 360 mm
Dimensioni dell'elemento (larghezza x lunghezza):	max. 3,5 x 16,0 m
Classi di servizio:	1, 2
Specie legnosa:	PCAB – Abete rosso / ABAL – Abete bianco
Collante:	
- giunzione a pettine	Tipo I: PUR secondo EN 15425
- incollaggio tra gli strati	Tipo I: PUR secondo EN 15425