



Dichiarazione di prestazione

Nr. DOP_MMHP_301

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: **Legno strutturale classificato secondo la resistenza per impiego strutturale con sezione rettangolare in conformità a EN 14081-1:2005 + A1**
2. Numero del tipo, lotto o serie oppure altro identificativo del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11 paragrafo 4 del Regolamento sui prodotti da costruzione:
Data di produzione o numero di lotto possono essere ricavati dall'etichettatura del componente.
3. Destinazione d'uso prevista del prodotto da costruzione ai sensi della specifica tecnica armonizzata:
Legno da costruzione per impiego strutturale
4. Nome e indirizzo del delegato incaricato allo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 11 paragrafo 5 del Regolamento sui prodotti da costruzione:
**Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o
73943 Staříč 544
Repubblica Ceca**
5. Nome e indirizzo del delegato incaricato allo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 12 paragrafo 2 del Regolamento sui prodotti da costruzione:
Nessun delegato incaricato
6. Sistema per la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni di cui all'Allegato V del Regolamento sui prodotti da costruzione:
Sistema 2+
7. Se il prodotto da costruzione è regolamentato da una norma armonizzata:
L'organismo notificato HolzCert Austria – Nr. 1359 – in relazione alla tenuta dell'incollaggio e al comportamento a fuoco ha determinato il tipo di prodotto sulla base delle prove iniziali, della prima ispezione della fabbrica e del controllo di produzione interna nonché eseguito il monitoraggio e la valutazione del controllo di produzione interna rilasciando un'attestazione di conformità con certificato di conformità CE N. 1359-CPD-0090.
8. Se il prodotto da costruzione è regolamentato da una valutazione tecnica europea:
Non pertinente



9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche principali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Modulo di elasticità	C 18, C24 und C30 in conformità a EN 338, selezionato in base a ÖNORM DIN 4074-1: 2012 e classe di resistenza attribuita in conformità a EN 1912 L'attribuzione delle classi di resistenza ai diversi tipi di legno può essere desunta dai documenti di accompagnamento. Le rispettive dimensioni dei prodotti possono essere ricavate dai documenti di accompagnamento.	EN 14081-1: 2005+A1
Resistenza a flessione		
Resistenza a compressione		
Resistenza a trazione		
Resistenza a taglio		
Durabilità naturale	Durabilità naturale verso i funghi in conformità a EN 350-2: Abete rosso/abete bianco: classe di durabilità 4 Larice: classe di durabilità 3-4 Pino: classe di durabilità 3-4	
Reazione al fuoco	D-s2, d0 in conformità a EN 14081-1:2005+A1, Allegato C	
Trattamento protettivo contro un attacco biologico	NPD	

10. La prestazione del prodotto ai sensi dei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata ai sensi del punto 9. Il responsabile esclusivo della presente dichiarazione di prestazione è il produttore ai sensi del punto 4.

Firmato a nome del produttore:

Radim Strava, direzione

.....
(Nome e qualifica)

.....
Paskov, li 30.06.2013

(Firma, luogo e data del rilascio)