

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 305/2011/EU ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích - CPR) se toto osvědčení vztahuje na stavební výrobek

Pevnostně odstupňované konstrukční dřevo s obdélníkovým průřezem

v souladu se specifikací výrobku uvedenou v aktuálním dodatku k tomuto osvědčení, který uvedla na trh

Společnost

MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV S.R.O.

CZ-73943 Staříč 544

a vyrobila ve výrobním závodě

CZ-73943 Staříč 544

Tento certifikát potvrzuje, že jsou splněna všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 14081-1:2005 + A1:2011

v rámci systému 2+ a že je řízení výroby v závodě posouzeno jako vyhovující platným požadavkům.

OSVĚDČENÍ O SHODĚ TOVÁRNÍ KONTROLY VÝROBY

Číslo osvědčení: 1359-CPR-0090

Datum prvního vydání: 1.9.2008 (dle CPD)

Datum vydání: 25.10.2018

Toto osvědčení zůstává v platnosti, dokud se významně nezmění harmonizovaná norma, stavební výrobek, metody AVCP ani výrobní podmínky v závodě, pokud notifikovaný certifikační orgán nepozastaví jeho platnost nebo jej neodvolá.

Platnost tohoto osvědčení viz www.holzforschung.at

Dr. Michael Golser

Oprávněný signatář

Dr. Manfred Brandstätter

Vedoucí certifikačního orgánu

Dodatek k osvědčení 1359-CPR-0090

Datum vydání: 25.10.2018

Rozsah certifikace:

Pevnostně odstupňované dřevo pro konstrukční použití podle klasifikace EN 1912

Druhy dřeva	Původ	Norma třídění	Klasifikační třídy	Pevnostní třídy podle EN 338
PCAB- Picea abies Smrk	MNO	DIN 4174-1	S7, S10, S13	C18, C24, C30
			S7K, S10K, S13K	C18, C24, C30
	MNO	BS 4978+A1	GS, SS	C16, C24
ABAL- Abies alba Jedle	MNO	DIN 4174-1	S7, S10, S13	C16, C24, C30
			S7K, S10K, S13K	C16, C24, C30
	MNO	BS 4978+A1	GS, SS	C16, C24
LADC- Larix decidua Modřín	MNO	DIN 4174-1	S7, S10, S13	C16, C24, C30
			S7K, S10K, S13K	C16, C24, C30
PNSY- Pinus sylvestris Borovice	MNO	DIN 4174-1	S7, S10, S13	C18, C24, C30
			S7K, S10K, S13K	C18, C24, C30
	MNO	BS 4978+A1	GS, SS	C16, C24
Kombinace				
WPCA- Smrk, Jedle	MNO	DIN 4174-1	S7, S10, S13	C16, C24, C30
			S7K, S10K, S13K	C16, C24, C30
		BS 4978+A1	GS, SS	C16, C24
WPPA- Smrk, Jedle, Borovice	MNO	DIN 4174-1	S7, S10, S13	C16, C24, C30
			S7K, S10K, S13K	C16, C24, C30
		BS 4978+A1	GS, SS	C16, C24

Další povinné vlastnosti:

Chování při požáru:

D-s2, dO

Trvanlivost
(bez impregnace dřeva):

podle EN 350-2