Teljesítmény-nyilatkozat
Nr. DOP_MMHG_101

1. A terméktípus egyértelmű azonosítója: 1. terméktípus **Rétegelt falemez GL24c**
2. terméktípus **Rétegelt falemez GL24h**
3. terméktípus **Rétegelt falemez GL28c**
4. terméktípus **Rétegelt falemez GL28h**
5. terméktípus **Rétegelt falemez GL30c**
6. terméktípus **Rétegelt falemez GL30h**

2. Felhasználási cél: Magas- és hídépítészetben

3. Gyártó: **Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH**
8783 Gaishorn am See 182, Austria

4. Meghatalmazott: **Nincs külső meghatalmazott**

5. Rendszer az állandó teljesítmény ellenőrzésére:
Rendszer 1.

6.a) Harmonizált norma: **EN 14080:2013**

Bejelentett szervezet: **NB 1359 (Holzforschung Austria)**

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmények:

Lényeges jellemzők	Teljesítmény
A mechanikai tulajdonságok a következőket fedik: Rugalmassági modul, hajlítószilárdság, nyomószilárdság, szakítószilárdság és nyírószilárdság, mint:	
A fa tulajdonságai és az ék fecskefarok kötése mint	A szilárdsági osztályok mechanikai tulajdonságai: 1. terméktípus: **GL24c** 2. terméktípus: **GL24h** 3. terméktípus: **GL28c** 4. terméktípus: **GL28h** 5. terméktípus: **GL30c** 6. terméktípus: **GL30h** A szállított alkatrészek egyes szilárdsági osztályokhoz való hozzárendelése a kísérő dokumentumokban található.
Geometriai adatok	Minden termékcsoporthoz Szélessége 80-280 mm Magasság 100 mm-től 2400 mm-ig A mindenkori termékméretek a mellékelt dokumentumokban találhatók.
Ragasztószilárdság mint	
Az ék fecskefarok kötésének erőssége és	Minden terméktípushoz: Lásd a mechanikai tulajdonságokat, ék fecskefarok kötésének szilárdsága
Ragasztott kötések tapadási szilárdsága	Minden terméktípushoz: Delaminációs vizsgálat az EN 14080 szabvány C. mellékletének B módszere szerint
Tűzzel szembeni viselkedés mint	
Tűzzel szembeni viselkedési osztály	Minden terméktípushoz: D-s2, d0 az EN 14080 szabvány 11. táblázata szerint
Tűzállóság mint	

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
8783 Gaishorn am See 182 • Austria • **T** +43 3617 2151 0 • **F** +43 3617 2151 10
gaishorn@mm-holz.com • www.mm-holz.com
Nemz. banksz.: ATU 46117508 • FN 79227 k • LG Leoben • SZÉKHELY: Gaishorn

Szilárdsági osztály és geometriai adatok	A mindenkori lucfenyő (Picea Abies) szilárdsági osztályának jellemző nyers sűrűsége, lásd „Geometriai adatok”
Formaldehid kibocsátás mint	
Formaldehid kibocsátási osztály	Minden terméktípushoz: E1
Egyéb veszélyes anyagok kibocsátása	
Egyéb veszélyes anyagok kibocsátása	Minden terméktípushoz: Nincs meghatározva teljesítmény (NPD)
A kötési szilárdság tartóssága mint	
fafajta ragasztóanyag	Minden termékcsoporthoz: Lucfenyő (Picea Abies) Minden termékcsoporthoz: Ragasztó az ék fecskefarok kötéshez MUF EN 301 I 90 FJ 0,1 S w PUR EN 15425 I 90 FJ 0,1 w PUR EN 15425 I 90 GP 0,3 w Ragasztó felületi ragasztáshoz: MUF EN 301 I 90 GP 0,3 S w
Más jellemzők tartóssága (azaz a biológiai támadással szembeni ellenállás), mint	
Lamellák nélkül Védőszeres kezelés	Tartósság a fapusztító gombák ellen az EN 350 szerint minden termékcsoportra: DC 5

A fenti termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A fent megnevezett gyártó kizárólagosan felel a 305/2011/EU rendelet szerinti teljesítménynyilatkozat elkészítéséért.

A gyártó részéről és nevében aláírta:

Markus Thier
Ügyvezető

Gaishorn, 23.10.2026

Bernhard Waldner
Ügyvezető

Gaishorn, 23.10.2026

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
8783 Gaishorn am See 182 • Austria • **T** +43 3617 2151 0 • **F** +43 3617 2151 10
gaishorn@mm-holz.com • www.mm-holz.com
Nemz. banksz.: ATU 46117508 • FN 79227 k • LG Leoben • SZÉKHELY: Gaishorn

CE NB 1359	
Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH **8783 Gaishorn am See 182 – Austria** DOP_MMHG_101 15 1359 – CPR – 0637	
EN 14080:2013 Rétegelt falemez tűlevelű fákból védőanyag kezelés nélkül a magas- és hídépítészetben	
Mechanikai tulajdonságok és tűzállóság mint	
– szilárdsági osztály	1. terméktípus: **GL24c**
– Geometriai adatok	Szélességek 80 – 280 mm Magasságok 100 - 2.400 mm
Kötési szilárdság, mint az	
Élcinkelő csapozás szilárdsága	1. terméktípus: **GL24c**
– Ragasztófugák	Delaminációs vizsgálat az EN 14080 szabvány C. mellékletének B módszere szerint
Égési magatartás	D-s2, d0
Formaldehid kibocsátás	E1
A kötési szilárdság tartóssága mint	
– fafajta	Lucfenyő *(Picea abies)*
– Ragasztóanyag felületragasztáshoz a lamellák között	MUF EN 301 I 90 GP 0,3 S w
– Ragasztóanyag ék fecskefarok kötéshez	MUF EN 301 I 90 FJ 0,1 S w PUR EN 15425 I 90 FJ 0,1 w PUR EN 15425 I 90 GP 0,3 w
További paraméterek tartóssága	
– Lamellák védőanyag kezelés nélkül	EN 350 szabvány szerinti faroncsoló gombák: DC 5

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
8783 Gaishorn am See 182 • Austria • **T** +43 3617 2151 0 • **F** +43 3617 2151 10
gaishorn@mm-holz.com • www.mm-holz.com
Nemz. banksz.: ATU 46117508 • FN 79227 k • LG Leoben • SZÉKHELY: Gaishorn

CE NB 1359	
Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH **8783 Gaishorn am See 182 – Austria** DOP_MMHG_101 15 1359 – CPR – 0637	
EN 14080:2013 Rétegelt falemez tűlevelű fákból védőanyag kezelés nélkül a magas- és hídépítészetben	
Mechanikai tulajdonságok és tűzállóság mint	
– szilárdsági osztály	2. terméktípus: **GL24h**
– Geometriai adatok	Szélességek 80 – 280 mm Magasságok 100 - 2.400 mm
Kötési szilárdság, mint az	
Élcinkelő csapozás szilárdsága	2. terméktípus: **GL24h**
– Ragasztófugák	Delaminációs vizsgálat az EN 14080 szabvány C. mellékletének B módszere szerint
Égési magatartás	D-s2, d0
Formaldehid kibocsátás	E1
A kötési szilárdság tartóssága mint	
– fafajta	Lucfenyő *(Picea abies)*
– Ragasztóanyag felületragasztáshoz a lamellák között	MUF EN 301 I 90 GP 0,3 S w
– Ragasztóanyag élcinkelő csapozáshoz	MUF EN 301 I 90 FJ 0,1 S w PUR EN 15425 I 90 FJ 0,1 w PUR EN 15425 I 90 GP 0,3 w
További paraméterek tartóssága	
– Lamellák védőanyag kezelés nélkül	EN 350 szabvány szerinti faroncsoló gombák: DC 5

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
8783 Gaishorn am See 182 • Austria • **T** +43 3617 2151 0 • **F** +43 3617 2151 10
gaishorn@mm-holz.com • www.mm-holz.com
Nemz. banksz.: ATU 46117508 • FN 79227 k • LG Leoben • SZÉKHELY: Gaishorn

CE NB 1359	
Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH **8783 Gaishorn am See 182 – Austria** DOP_MMHG_101 15 1359 – CPR – 0637	
EN 14080:2013 Rétegelt falemez tűlevelű fákból védőanyag kezelés nélkül a magas- és hídépítészetben	
Mechanikai tulajdonságok és tűzállóság mint	
– szilárdsági osztály	3. terméktípus: **GL28c**
– Geometriai adatok	Szélességek 80 – 280 mm Magasságok 100 - 2.400 mm
Kötési szilárdság, mint az	
Élcinkelő csapozás szilárdsága	3. terméktípus: **GL28c**
– Ragasztófugák	Delaminációs vizsgálat az EN 14080 szabvány C. mellékletének B módszere szerint
Égési magatartás	D-s2, d0
Formaldehid kibocsátás	E1
A kötési szilárdság tartóssága mint	
– fafajta	Lucfenyő *(Picea abies)*
– Ragasztóanyag felületragasztáshoz a lamellák között	MUF EN 301 I 90 GP 0,3 S w
– Ragasztóanyag ék fecskefarok kötéshez	MUF EN 301 I 90 FJ 0,1 S w PUR EN 15425 I 90 FJ 0,1 w PUR EN 15425 I 90 GP 0,3 w
További paraméterek tartóssága	
– Lamellák védőanyag kezelés nélkül	EN 350 szabvány szerinti faroncsoló gombák: DC 5

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
8783 Gaishorn am See 182 • Austria • **T** +43 3617 2151 0 • **F** +43 3617 2151 10
gaishorn@mm-holz.com • www.mm-holz.com
Nemz. banksz.: ATU 46117508 • FN 79227 k • LG Leoben • SZÉKHELY: Gaishorn

CE NB 1359	
Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH **8783 Gaishorn am See 182 – Austria** DOP_MMHG_101 15 1359 – CPR – 0637	
EN 14080:2013 Rétegelt falemez tűlevelű fákból védőanyag kezelés nélkül a magas- és hídépítészetben	
Mechanikai tulajdonságok és tűzállóság mint	
– szilárdsági osztály	4. terméktípus: **GL28h**
– Geometriai adatok	Szélességek 80 – 280 mm Magasságok 100 - 2.400 mm
Kötési szilárdság, mint az	
Élcinkelő csapozás szilárdsága	4. terméktípus: **GL28h**
– Ragasztófugák	Delaminációs vizsgálat az EN 14080 szabvány C. mellékletének B módszere szerint
Égési magatartás	D-s2, d0
Formaldehid kibocsátás	E1
A kötési szilárdság tartóssága mint	
– fafajta	Lucfenyő *(Picea abies)*
– Ragasztóanyag felületragasztáshoz a lamellák között	MUF EN 301 I 90 GP 0,3 S w
– Ragasztóanyag ék fecskefarok kötéshez	MUF EN 301 I 90 FJ 0,1 S w PUR EN 15425 I 90 FJ 0,1 w PUR EN 15425 I 90 GP 0,3 w
További paraméterek tartóssága	
– Lamellák védőanyag kezelés nélkül	EN 350 szabvány szerinti faroncsoló gombák: DC 5

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
8783 Gaishorn am See 182 • Austria • **T** +43 3617 2151 0 • **F** +43 3617 2151 10
gaishorn@mm-holz.com • www.mm-holz.com
Nemz. banksz.: ATU 46117508 • FN 79227 k • LG Leoben • SZÉKHELY: Gaishorn

CE NB 1359	
Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH **8783 Gaishorn am See 182 - Austria** DOP_MMHG_101 15 1359 – CPR – 0637	
EN 14080:2013 Rétegelt falemez tűlevelű fákból védőanyag kezelés nélkül a magas- és hídépítészetben	
Mechanikai tulajdonságok és tűzállóság mint	
– szilárdsági osztály	5. terméktípus: **GL30c**
– Geometriai adatok	Szélességek 80 – 280 mm Magasságok 100 - 2.400 mm
Kötési szilárdság, mint az	
Élcinkelő csapozás szilárdsága	5. terméktípus: **GL30c**
– Ragasztófugák	Delaminációs vizsgálat az EN 14080 szabvány C. mellékletének B módszere szerint
Égési magatartás	D-s2, d0
Formaldehid kibocsátás	E1
A kötési szilárdság tartóssága mint	
– fafajta	Lucfenyő *(Picea abies)*
– Ragasztóanyag felületragasztáshoz a lamellák között	MUF EN 301 I 90 GP 0,3 S w
– Ragasztóanyag ék fecskefarok kötéshez	MUF EN 301 I 90 FJ 0,1 S w PUR EN 15425 I 90 FJ 0,1 w PUR EN 15425 I 90 GP 0,3 w
További paraméterek tartóssága	
– Lamellák védőanyag kezelés nélkül	EN 350 szabvány szerinti faroncsoló gombák: DC 5

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
8783 Gaishorn am See 182 • Austria • **T** +43 3617 2151 0 • **F** +43 3617 2151 10
gaishorn@mm-holz.com • www.mm-holz.com
Nemz. banksz.: ATU 46117508 • FN 79227 k • LG Leoben • SZÉKHELY: Gaishorn

CE NB 1359	
Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH **8783 Gaishorn am See 182 - Austria** DOP_MMHG_101 15 1359 – CPR – 0637	
EN 14080:2013 Rétegelt falemez tűlevelű fákból védőanyag kezelés nélkül a magas- és hídépítészetben	
Mechanikai tulajdonságok és tűzállóság mint	
– szilárdsági osztály	6. terméktípus: **GL30h**
– Geometriai adatok	Szélességek 80 – 280 mm Magasságok 100 - 2.400 mm
Kötési szilárdság, mint az	
Élcinkelő csapozás szilárdsága	6. terméktípus: **GL30h**
– Ragasztófugák	Delaminációs vizsgálat az EN 14080 szabvány C. mellékletének B módszere szerint
Égési magatartás	D-s2, d0
Formaldehid kibocsátás	E1
A kötési szilárdság tartóssága mint	
– fafajta	Lucfenyő *(Picea abies)*
– Ragasztóanyag felületragasztáshoz a lamellák között	MUF EN 301 I 90 GP 0,3 S w
– Ragasztóanyag ék fecskefarok kötéshez	MUF EN 301 I 90 FJ 0,1 S w PUR EN 15425 I 90 FJ 0,1 w PUR EN 15425 I 90 GP 0,3 w
További paraméterek tartóssága	
– Lamellák védőanyag kezelés nélkül	EN 350 szabvány szerinti faroncsoló gombák: DC 5

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
8783 Gaishorn am See 182 • Austria • **T** +43 3617 2151 0 • **F** +43 3617 2151 10
gaishorn@mm-holz.com • www.mm-holz.com
Nemz. banksz.: ATU 46117508 • FN 79227 k • LG Leoben • SZÉKHELY: Gaishorn